



**Parfer Siti S.p.A.**

Via Provinciale, 11 - 20060 Pessano con Bornago (MI) Italy  
 Tel. +39 (02) 957.41.331 - Fax +39 (02) 957.41.924  
 info@parfersiti.com - www.parfersiti.com



## Premacinatore oleodinamico ad alberi orizzontali

*Hydraulic pre-shredder with horizontal shaft*

Linea prodotto: PM  
 Product line: PM

	u.m	PM.516	PM.521	PM.523	PM.721	PM.723	PM.726	PM.926
<b>Larghezza utile di lavoro</b> <i>Working width</i>	mm.	1600	2100	2300	2100	2300	2600	2600
<b>Alberi rotori</b> <i>Shaft rotors</i>	n.	2	2	2	2	2	2	2
<b>Diametro degli alberi rotori porta ruote dentate</b> <i>Shaft rotor diameter at gear wheel</i>	mm.	550	660	660	660	660	660	660
<b>Lunghezza utile alberi rotori</b> <i>Working length of shaft rotors</i>	mm.	1600	2100	2300	2100	2300	2600	2600
<b>Albero veloce / High speed shaft</b>								
<b>Motore idraulico serie Compact</b> <i>Hydraulic motor Compact series</i>		CB/560-480	CB/560-480	CB/560-480	CB/560-560	CB/560-560	CB/560-560	CB/560-560
<b>Motori idraulici</b> <i>Hydraulic motors</i>	n.	2	2	2	2	2	2	2
<b>Potenza installata</b> <i>Installed power</i>	kW	1 x 250	1 x 250	1 x 250	2 x 200	2 x 200	2 x 200	2 x 250
<b>Velocità massima</b> <i>Maximum speed</i>	giri/1'	12	12	12	14,5	14,5	14,5	20
<b>Coppia massima</b> <i>Maximum torque</i>	Nm	310.000	310.000	310.000	365.000	365.000	365.000	365.000
<b>Ruote dentate su albero rotore veloce</b> <i>Gear wheel shaft rotor speed</i>	n.	3	4	4	4	4	5	5
<b>Diametro max. ruota dentata</b> <i>Maximum gear wheel diameter</i>	mm.	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1500
<b>Denti per cadauna ruota dentata (profilo inclinato)</b> <i>Number of teeth per gear wheel (inclined profile)</i>	n.	10	10	10	10	10	10	10

<b>Cilindrata motori idraulici</b> <i>Hydraulic motors displacement</i>	cc/g	2 x 30150	2 x 30150	2 x 30150	2 x 35200	2 x 35200	2 x 35200	2 x 35200
<b>Pressione max. esercizio</b> <i>Maximum working pressure</i>	bar	350	350	350	350	350	350	350
<b>Albero lento / Low speed shaft</b>								
<b>Motore idraulico serie Compact</b> <i>Hydraulic motor Compact series</i>		CB/560-480	CB/560-480	CB/560-480	CB/560-560	CB/560-560	CB/560-560	CB/560-560
<b>Motori idraulici</b> <i>Hydraulic motors</i>	n.	2	2	2	2	2	2	2
<b>Potenza installata</b> <i>Installed power</i>	kW	1 x 90	1 x 90	1 x 90	1 x 90	1 x 90	1 x 90	1 x 110
<b>Velocità massima</b> <i>Maximum speed</i>	giri/1'	2,8	2,8	2,8	3,5	3,5	3,5	5
<b>Coppia massima</b> <i>Maximum torque</i>	Nm	310.000	310.000	310.000	365.000	365.000	365.000	365.000
<b>Ruote dentate su albero rotore veloce</b> <i>Gear wheel shaft rotor speed</i>	n.	2	3	3	3	3	4	4
<b>Diametro max. ruota dentata</b> <i>Maximum gear wheel diameter</i>	mm.	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1500
<b>Denti per cadauna ruota dentata (profilo inclinato)</b> <i>Number of teeth per gear wheel (inclined profile)</i>	n.	10	10	10	10	10	10	10
<b>Cilindrata motori idraulici</b> <i>Hydraulic motors displacement</i>	cc/g	2 x 30150	2 x 30150	2 x 30150	2 x 35200	2 x 35200	2 x 35200	2 x 35200
<b>Pressione max. esercizio</b> <i>Maximum working pressure</i>	bar	350	350	350	350	350	350	350
<b>Dati generali / General information</b>								
<b>Larghezza (ingombro)</b> <i>Width (overall)</i>	mm.	4856 (6990)	5440 (7490)	5640 (7690)	5440(7490)	5640 (7690)	5940 (7990)	5940 (7990)
<b>Lunghezza (ingombro)</b> <i>Length (overall)</i>	mm.	4330 (5250)	7090 (9920)	7090 (9920)	7090 (9920)	7090 (9920)	7400 (10200)	7400 (10200)
<b>Altezza, escluso basamento (ingombro)</b> <i>Height, excluding base (overall)</i>	mm.	2880 (4450)	3600 (5850)	3600 (5850)	3600 (5850)	3600 (5850)	3600 (5850)	3600 (5850)
<b>Bocca di alimentazione</b> <i>Feeling entry point</i>	mm.	1600	2100	2300	2100	2300	2600	2600
<b>Motore centralina Flipper</b> <i>Flipper electric motor</i>	kW	30	30	30	30	30	45	45
<b>Produzione</b> <i>Production</i>	t/h.	30 ÷ 50	40 ÷ 60	40 ÷ 60	60 ÷ 80	60 ÷ 80	60 ÷ 80	80 ÷ 120
<b>Peso complessivo (escluso basamento)</b> <i>Total weight (excluding base)</i>	Kg.	45.000	90.000	100.000	90.000	100.000	110.000	120.000